

## BSS-Case für ATEM Extreme G2

Das BSS-Case ist ein „All in One“ Live-Streaming Videosystem im stabilen Hartschalenkoffer.

- Mit integriertem 18,5“, Full-HD Monitor
- ein integriertes Netzteil, einen PWM gesteuerten Lüfter<sup>1</sup>
- hochwertige Anschlussbuchsen<sup>2</sup>
- Deckplatte und Monitorbefestigung aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- weitere Optionen wie eingebauter Microphone Converter oder Batterieanschluss für Betrieb mit 12V und als unterbrechungsfreie Stromversorgung dazu konfigurierbar

Auf der Rückseite des Cases befinden sich alle 18 Anschlüsse des ATEM Extreme G2. Der CF Expresskarten-Slot befindet gut zugänglich in der Deckplatte. Mit dem integrierten FullHD-Monitor erfüllt es alle Anforderungen an einen Regiebildschirm und in dem stabilen Case ist der ATEM Extreme G2 gut geschützt und sofort einsatzbereit.



Darstellung zeigt Case mit optionalem ATEM Extreme G2

Zudem können zudem weitere optionale Funktionen dazu konfiguriert werden. (Option)

BSS-Case ATEM Extreme G2	Komponenten
ATEM Extreme G2 (Videomischer)	Option
18,5“ Full HD-Monitor	✓
Integriertes Netzteil 10 A	✓
Lüfter - PWM-Thermostat geregelt	✓
Verriegelbare Combo - Audiobuchsen	✓
powerCON© True1 Netzanschluss	✓
Buchsenausführung Neutrik	✓
Gasdruckfeder im Kofferdeckel	✓
Integrierter Microphon Converter mit 4x Combo-Audiobuchsen	Option
2 x 3G-Bidirektionale SDI Konverter	Option
powerCON© True1 Netzanschluss	Option
USB - Ladebuchse	Option
12V Batterieanschluss	Option

<sup>1</sup> Pulsweitenmodulierte Regelung = flüsterleiser Betrieb

<sup>2</sup> Die HDMI-, Ethernet-, XLR-, sowie Klinkenbuchsen sind Komponenten der Firma Neutrik AG

## Technische Daten

### Inbetriebnahme Bedingungen

Temperaturbereich	+5° – +40° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%	Nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° – +60° C	
Nicht in Höhen von über 2000m über dem Meeresspiegel einsetzen		
Nicht in staubiger Umgebung betreiben		



BSS-Case Extreme G2 Vorderseite



BSS-Case Extreme G2 rechte Seite



BSS-Case Extreme G2 linke Seite



BSS-Case Extreme G2 Rückseite



BSS-Case Rodecaster Rückseite Option: SDI



BSS-Case Rodecaster rechte Seite Option: Microphon Converter

### Elektrische Anschlusswerte

Anschlussspannung	~230V/10A
Leistung	120 W

### Größe und Gewicht

L x B x H	510 x 420 x 215 mm
ca. Gewicht (variiert je nach Ausstattung)	11,3 kg (Basic) bis 12,5 kg

### Lieferzustand / Lieferumfang

Bei den Ausführungen ohne ATEM Extreme G2 werden alle Beschlagteile zum Einbau eines solchen beigelegt. Der Einbau erfolgt dabei Kundenseitig. Die Ausführungen inkl. montiertem Rodecaster Video wird einschaltfertig geliefert.

1 x BSS-Case	
1 x Netzanschlussleitung 1,50 m	mit Schuko-Stecker und powerCON® True1

BSS Streaming Service  
Mühlstraße 80  
D-73655 Plüderhausen

<https://bss-streamingservice.de/>

Technische Änderungen vorbehalten.

 BREITENBÜCHER STREAMING SERVICE