

## BSS-Case für ATEM Extreme G2

Das BSS-Case ist ein hochprofessionelles „All-in-One“ Live-Streaming-System, integriert in einem extrem robusten Hartschalenkoffer. Es vereint Schutz, Funktionalität und Mobilität für höchste Ansprüche im harten Produktionseinsatz.

### Technische Highlights:

- Brillantes Monitoring: Integrierter 18,5“ Full-HD Monitor für eine perfekte Bildkontrolle.
- Industrie-Standard: Deckplatte und Monitorrahmen aus präzisionsgefertigtem, pulverbeschichtetem Edelstahl.
- Intelligentes Thermomanagement: Integriertes System-Netzteil mit PWM-gesteuertem Lüfter für flüsterleisen Dauerbetrieb.
- Pro-Konnektivität: Hochwertige, langlebige Anschlussbuchsen für den täglichen Einsatz.
- Volle Erreichbarkeit: Sämtliche 18 Anschlüsse des ATEM Extreme G2 sind auf die Rückseite herausgeführt; der CFexpress-Kartenslot ist für schnelle Medienwechsel leicht zugänglich in der Deckplatte platziert.



Darstellung zeigt Case mit optionalem ATEM Extreme G2

### Maximale Flexibilität durch modulare Optionen:

Passen Sie das Case exakt an Ihren Workflow an. Optional verfügbare Erweiterungen umfassen:

- Pro-Audio Interface: Integrierter Blackmagic Design Microphone Converter für erstklassige Audio-Eingänge.
- Mobile Power & USV: 12V-Batterieanschluss für netzunabhängigen Betrieb, der gleichzeitig als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) dient.

Sofort einsatzbereit, sicher geschützt und kompromisslos professionell – das BSS Case macht den ATEM Extreme G2 zur mobilen Regieeinheit.

BSS-Case ATEM Extreme G2	Komponenten
ATEM Extreme G2 (Videomischer)	Option
18,5“ Full HD-Monitor	✓
Integriertes Netzteil 10 A	✓
Lüfter - PWM-Thermostat geregelt	✓
Verriegelbare Combo - Audiobuchsen	✓
powerCON® True1 Netzanschluss	✓
Buchsenausführung Neutrik	✓
Gasdruckfeder im Kofferdeckel	✓
Integrierter Microphon Converter mit 4x Combo-Audiobuchsen	Option
2 x 3G-Bidirektionale SDI-Konverter	Option
4 x 3G-Bidirektionale SDI-Konverter	Option
USB - Ladebuchse	Option
12V Batterieanschluss	Option

## Technische Daten

### Inbetriebnahme Bedingungen

Temperaturbereich	+5° – +40° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%	Nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° – +60° C	
Nicht in Höhen von über 2000m über dem Meeresspiegel einsetzen		
Nicht in staubiger Umgebung betreiben		

### Elektrische Anschlusswerte

Anschlussspannung	~230V/10A
Leistung	120 W

### Größe und Gewicht

L x B x H	510 x 420 x 215 mm
ca. Gewicht (variiert je nach Ausstattung)	11,3 kg (Basic) bis 12,5 kg

### Lieferzustand / Lieferumfang

Bei den Ausführungen ohne ATEM Extreme G2 werden alle Beschlagteile zum Einbau eines solchen beigelegt. Der Einbau erfolgt dabei kundenseitig. Die Ausführungen inkl. montiertem Rodecaster Video wird einschaltfertig geliefert.

1 x BSS-Case
1 x Netzanschlussleitung 1,50 m mit Schuko-Stecker und powerCON® True1

BSS Streaming Service  
Mühlstraße 80  
D-73655 Plüderhausen

<https://bss-streamingservice.de/>



BSS-Case Extreme G2 Vorderseite



BSS-Case Extreme G2 rechte Seite



BSS-Case Extreme G2 linke Seite



BSS-Case Extreme G2 Rückseite



BSS-Case Rodecaster Rückseite Option: SDI



BSS-Case Rodecaster rechte Seite  
Option: Microphon Converter

Technische Änderungen vorbehalten.