

BSS-Case für ATEM Mini Extreme

Das BSS-Case ist ein „All in One“ Live-Streaming Videosystem im stabilen Hartschalenkoffer. Jede Ausführung beinhaltet

- einen 15“, ergonomisch ausklappbarer Full-HD Monitor
- ein integriertes Netzteil, einen Lüfter
- sowie alle Verbindungskabel und Kleinteile zum Einbau eines ATEM Mini Extreme oder ATEM Mini Extreme ISO Videomischers.

BSS-Case Extreme Basic

Das Basic Case umfasst analog alle Anschlüsse des ATEM Mini Pro / ISO mit Audio- und Kopfhöreranschluss in 3,5 mm Klinke-Ausführung. Alle Anschlüsse sind auf der Case Rück- und linken Seite nach außen geführt. Mit dem integrierten FullHD-Monitor erfüllt es alle Anforderungen an einen Regiebildschirm und in dem stabilen Case ist dein ATEM Mini Extreme gut geschützt und sofort einsatzbereit.

BSS-Case Extreme Professional

Beim Professional Case sind die Audioanschlüsse¹ als XLR-Buchsen mit Kabel der Firma Sommer Cable/Cordial ausgeführt und als Kopfhöreranschluss eine verriegelbare 6,35 mm Klinkenbuchse eingebaut. Zudem sind Anschlussbuchsen der Firma Neutrik verbaut. Die Lüftergeschwindigkeit ist Thermostat geregelt.

Für alle Ausführungen können optionale Funktionen dazu konfiguriert werden. (Option)



Darstellung zeigt Case mit optionalem ATEM Mini Extreme

	BSS-Case Extreme Basic	BSS-Case Extreme Professional
ATEM Mini Extreme (ISO)	Option	Option
15“ Full HD-Monitor	✓	✓
Integriertes Netzteil 6,67 A	✓	✓
Lüfter - Dauerbetrieb	✓	✗
3,5 mm - Audiobuchsen	✓	✗
3,5 mm - Kopfhörerbuchse	✓	✗
Lüfter - PWM-Thermostat geregelt ²	✗	✓
XLR - Audiobuchsen	✗	✓
Buchsenausführung Neutrik ³	✗	✓
3,5 mm - Kopfhörerbuchse	✓	✗
6,35 mm - Kopfhörerbuchse	Option	✓
2 x 3G-SDI Konverter ^{4,5}	✗	Option
4 x 3G-SDI Konverter ^{4,5}	✗	Option
USB - Ladebuchse	Option	Option
12V Batterieanschluss	Option	Option

Alle Bestellparameter finden Sie in unserem Shop unter: <https://bss-streamingservice.de/shop>

¹⁾ Die Audioanschlüsse beim BSS-Case entsprechen unabhängig deren technischer Ausführung, denen des ATEM Mini Extreme: 2 x unsymmetrischer Stereoeingang

²⁾ Pulsweitenmodulierte Geschwindigkeitsregelung - flüsterleiser Betrieb

³⁾ Die HDMI-, Ethernet-, XLR-, sowie Klinkenbuchsen sind Komponenten der Firma Neutrik AG

⁴⁾ HDMI-SDI Micro Converter der Firma Blackmagic Design Ltd.

⁵⁾ Die Option SDI ist entweder mit 2x oder mit 4x SDI-Konverter erhältlich

Technische Daten

Inbetriebnahme Bedingungen

Temperaturbereich	+5° – +40° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%	Nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° – +60° C	
Nicht in Höhen von über 2000m über dem Meeresspiegel einsetzen		
Nicht in staubiger Umgebung betreiben		

Elektrische Anschlusswerte

Anschlussspannung	~230V/6,67A
Leistung	60 W

Größe und Gewicht

L x B x H	430 x 380 x 154 mm
ca. Gewicht (variiert je nach Ausstattung)	7,5 kg (Basic) 8,2 kg (Professional SDI)

Lieferzustand / Lieferumfang

Bei den Ausführungen ohne ATEM Mini Extreme/ISO werden alle Beschlagteile zum Einbau eines solchen beigefügt. Der Einbau erfolgt dabei Kundenseitig.
Die Ausführungen incl. montiertem ATEM Mini Extreme/ISO wird einschaltfertig geliefert.

1 x BSS-Case	
1 x Netzanschlussleitung 1,80 m	mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
2 x 0,7 m Audio-Adapterkabel*	3,5 mm Stereoklinke - 3-polig XLR-Male

*nur bei BSS-Case Professional Extreme

BSS Streaming Service
Mühlstraße 80
73655 Plüderhausen

<https://bss-streamingservice.de/bss-cases-fuer-atem-mini/>



BSS-Case Basic Extreme Vorderseite



BSS-Case Basic Extreme rechte Seite



BSS-Case Basic Extreme linke Seite



BSS-Case Basic Extreme Rückseite



BSS-Case Professional Extreme Rückseite



BSS-Case Professional Extreme SDI Rückseite

Technische Änderungen vorbehalten.