

BSS-Case für ATEM Mini

Das BSS-Case ist ein „All in One“ Live-Streaming Videosystem im stabilen Hartschalenkoffer. Jede Ausführung beinhaltet einen 10“, Full-HD Monitor, ein integriertes Netzteil, einen Lüfter sowie alle Verbindungskabel und Kleinteile zum Einbau eines ATEM Mini PRO oder ATEM Mini Pro ISO Videomischers.

BSS-Case Economic

Konsequent Preiswert und doch alles drin. Mit dem integrierten FullHD-Monitor erfüllt es alle Anforderungen an einen Regiebildschirm und in dem stabilen Case ist dein ATEM Mini gut geschützt und sofort einsatzbereit.

BSS-Case Basic

Das Basic Case umfasst analog alle Anschlüsse des ATEM Mini Pro / ISO mit Audio- und Kopfhöreranschluss in 3,5 mm Klinke-Ausführung. Alle Anschlüsse sind auf der Case Rück- und linken Seite nach außen geführt.

BSS-Case Professional

Beim Professional Case sind die Audioanschlüsse¹ als verriegelbare 6,35mm-Buchsen mit Kabel der Firma Cordial ausgeführt und als Kopfhöreranschluss ebenfalls eine verriegelbare 6,35 mm Klinkenbuchse eingebaut. Zudem sind Anschlussbuchsen der Firma Neutrik verbaut. Die Lüftergeschwindigkeit ist Thermostat geregelt.

BSS-Case Professional SDI

Enthält die Features des Case Professional und ist mit seinen BNC-Anschlussbuchsen auf den ATEM SDI ausgelegt.

Für alle Ausführungen können optionale Funktionen dazu konfiguriert werden. (Option)



Darstellung zeigt Case mit optionalem ATEM Mini

	BSS-Case Economic	BSS-Case Basic	BSS-Case Professional	BSS-Case SDI
ATEM Mini Pro (ISO)	Option	Option	Option	Option
10" Full HD-Monitor	✓	✗	✗	✗
10" Full HD-Broadcast-Monitor	✗	✓	✓	✓
Integriertes Netzteil 5A	✓	✓	✓	✓
Lüfter - Dauerbetrieb	✓	✓	✗	✗
3,5 mm - Audiobuchsen	✓	✓	✗	✗
3,5 mm - Kopfhörerbuchse	✓	✓	✗	✗
Lüfter - Thermostat geregelt ²	✗	✗	✓	✓
Verriegl. 6,35 mm - Audiobuchsen	✗	✗	✓	✓
Buchsenausführung Neutrik ³	✗	✗	✓	✓
3,5 mm - Kopfhörerbuchse	Option	✓	✗	✗
6,35 mm - Kopfhörerbuchse	✗	Option	✓	✓
2 x 3G-SDI Konverter ^{4 5}	✗	✗	Option	✗
1x 3G-HDMI Konverter ⁴	✗	✗	✗	Option
3/8 Zoll Gewindebuchse	✗	Option	Option	Option
USB - Ladebuchse	✗	Option	Option	Option
12V Batterieanschluss	✗	Option	Option	Option

Alle Bestellparameter finden Sie in unserem Shop unter: <https://bss-streamingservice.de/shop>

¹) Die Audioanschlüsse beim BSS-Case entsprechen unabhängig deren technischer Ausführung, denen des ATEM Mini: 2 x unsymmetrischer Stereoeingang

²) Pulsweitenmodulierte Geschwindigkeitsregelung - flüsterleiser Betrieb

³) Die HDMI-, Ethernet-, XLR-, sowie Klinkenbuchsen sind Komponenten der Firma Neutrik AG

⁴) HDMI-SDI oder HDMI-SDI Micro Converter der Firma Blackmagic Design Ltd.

⁵) Mit dieser Option ist das Case aufgrund der kompakten Platzverhältnisse nur einschaltfertig mit montiertem ATEM Mini Pro / ISO erhältlich.

Technische Daten

Inbetriebnahme Bedingungen

Temperaturbereich	+5° – +40° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%	Nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° – +60° C	
Nicht in Höhen von über 2000m über dem Meeresspiegel einsetzen		
Nicht in staubiger Umgebung betreiben		

Elektrische Anschlusswerte

Anschlussspannung	~230V/5A
Leistung	60 W

Größe und Gewicht

L x B x H	330 x 280 x 120 mm
ca. Gewicht (variiert je nach Ausstattung)	3,1 kg (Economic) 3,7 kg (Basic) 4,2 kg (Professional / SDI)

Lieferzustand / Lieferumfang

Bei den Ausführungen ohne ATEM Mini Pro/ISO/SDI werden alle Beschlagteile zum Einbau eines solchen beigelegt. Der Einbau erfolgt dabei kundenseitig. Die Ausführungen incl. montiertem ATEM Mini Pro/ISO/SDI wird einschaltfertig geliefert.

1 x BSS-Case	
1 x Netzanschlussleitung 1,80 m	mit Schuko-Stecker (CEE 7/7)
1 x 3,0 m Y-Audio-Adapterkabel*	2 x 6,35 mm Monoklinke - 1 x 6,35 mm Stereoklinke

*nur bei BSS-Case Professional / Professional SDI

BSS Streaming Service
Mühlstraße 80
73655 Plüderhausen

<https://bss-streamingservice.de/bss-cases-fuer-atem-mini/>



BSS-Case Basic Vorderseite



BSS-Case Basic rechte Seite



BSS-Case Basic linke Seite



BSS-Case Basic Rückseite



BSS-Case Professional Rückseite



BSS-Case Professional SDI Rückseite

Technische Änderungen vorbehalten.