

Boîtier BSS pour Rodecaster S Video

Le BSS-Case est un système vidéo de diffusion en direct « tout-en-un » logé dans une mallette rigide et robuste.

- Avec un écran Full HD intégré de 16,1 pouces
- un bloc d'alimentation intégré, un ventilateur
- un ventilateur intégré
- ainsi que tous les câbles de connexion et les petits accessoires nécessaires à l'installation d'un
- mélangeur vidéo Rodecaster S.
- D'autres options, telles qu'une connexion pour batterie permettant un fonctionnement en 12 V ou des convertisseurs SDI intégrés, peuvent être configurées

Toutes les connexions du Rodecaster S Video se trouvent sur la boîte. Grâce à son écran Full HD intégré, il répond à toutes les exigences d'un écran de régie et, dans sa boîte robuste, le Rodecaster Video est bien protégé et immédiatement prêt à l'emploi.



L'illustration montre le boîtier avec le Rodecaster S Video en option

De plus, d'autres fonctions optionnelles peuvent être configurées. (Option)

Rodecaster Video S de BSS-Case	Composants
Vidéo Rodecaster (mélangeur vidéo)	Option
Écran Full HD de 16,1 pouces	✓
Bloc d'alimentation intégré 5 A	✓
Ventilateur - Fonctionnement en continu	✓
Prises combo verrouillables XLR-jack	✓
Prises casque verrouillables de 6,35 mm	✓
Modèle à douille standard	✓
1 convertisseur 3G-SDI	Option
Connexion secteur powerCON® True1 ¹	Option
Connexion à la batterie 12 V	Option

¹ powerCON est une marque déposée de Neutrik AG

Caractéristiques techniques

Conditions de mise en service

Plage de température	+5° – +40° C	
Humidité relative de l'air	20 – 90%	Sans condensation
Température de stockage	-20° – +60° C	

Ne pas utiliser à des altitudes supérieures à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	~230V/5A
Prestations	60 W

Dimensions et poids

L x l x H	430 x 380 x 154 mm
Poids approx. (varie en fonction de l'équipement)	8,2 kg (Basic) jusqu'à 9,4 kg

État à la livraison / Contenu de la livraison

Pour les modèles sans Rodecaster Video, toutes les pièces de fixation nécessaires à son installation sont fournies. L'installation est à la charge du client. Les modèles équipés d'un Rodecaster Video sont livrés prêts à l'emploi.

1 boîte BSS	
1 câble d'alimentation de 1,80 m	avec fiche Schuko (CEE 7/7)
Avec l'option powerCON® True1	
1 câble d'alimentation de 1,50 m	avec fiche Schuko et connecteur powerCON® True1

BSS Streaming Service
Mühlstraße 80
D-73655 Plüderhausen

<https://bss-streamingservice.de/>



Face avant du boîtier BSS Rodecaster S



Boîtier BSS Rodecaster S, côté droit



Boîtier BSS Rodecaster S, côté gauche



BSS-Case Rodecaster S – Face arrière



Boîtier BSS Rodecaster S : côté gauche et batterie



BSS-Case Rodecaster S : face arrière et SDI

Sous réserve de modifications techniques.